

CALIBREUSES D'OEUF (PESEE MECANIQUE)

Caractéristiques



| | OVO 21 | OVO 31 | OVO 36 | OVO 41 | OVO 61 | OVO 91 |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cadence | 2 200 o/h | 3 000 o/h | 3 600 o/h | 4 000 o/h | 6 000 o/h | 9 000 o/h |
| Nombre de rouleaux | 1 goulotte | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Options : marquage tampon intégrés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Option : marquage jet d'encre intégrés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alimentation avec suceuse 30 œufs | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Autres options disponibles :

- Marquage manuel
- Œufs étalons
- Alvéoles plastique
- Caisses plastique 360 œufs

Diverses configurations sont possibles.



Photos non contractuelles.

CALIBREUSES D'ŒUFS (PESEE ELECTRONIQUE)

Calibreuse/mireuse MINIGRAD10



Caractéristiques :

Pilotage par écran tactile
12 calibres de poids possible
Statistiques de production

Options :

Chargeur automatique d'alvéoles.
Automatisation (robots).

Nombreuse configurations possibles.

Calibreuse/mireuse SIRIO45



Photos non contractuelles

Caractéristiques

| | MINIGRAD 6.5 | MINIGRAD 10 | VEGA 16/20 | ORION 25/30 | SIRIO 36/45 | SIRIO 80 |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Cadence | 6 500 o/h | 10 000 o/h | 16 000 ou 20 000 o/h | 25 000 ou 30 000 o/h | 36 000 ou 45 000 o/h | 80 000 o/h |
| Nombre rouleaux | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 |
| Nombre maximum de ligne(s) Automatique(s) | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 |
| Fermeture boites | Inclus | Inclus | Inclus | Option | Option | option |
| Option : marquage multi message | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chargeur automatique d'alvéoles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mirage automatique | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |